

INDUCRYL - Acrylharz BODENBESCHICHTUNG

Die wichtigste Eigenschaft unseres **INDUCRYL**-Belags ist seine kurze Aushärtungszeit. Daher wird er gerne bei Sanierungen und Ausbesserungen eingesetzt, welche den Betrieb nur minimal stören dürfen. Zudem kann dieser Belag bei Temperaturen von bis zu $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ gegossen werden, wodurch auch Instandsetzungen in

Kühlräumen bei laufendem Betrieb oder im Aussenbereich zu jeder Jahreszeit möglich sind. Weiter kann dieser Belag durch eine grosse Farbauswahl und diverse Rutschfestigkeitsstufen den Ansprüchen Ihres Betriebes angepasst werden. Ein zuverlässiger Belag – auch dann, wenn es schnell gehen muss.



**BEREITS NACH
 2 STUNDEN
 BELASTBAR**

**QUALITÄT VOM
 SPEZIALISTEN**

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lagerflächen
- Ladenbereiche
- Tankstellenshops
- Produktionsflächen im Gastro- und Lebensmittelbereich
- Fleisch-, Milch-, Käse-, Backwarenindustrie
- Privat-, Auto- und Tiefgaragen
- Private Waschküchen und Kellerräume

EIGENSCHAFTEN

- Sehr robust für leichte bis schwere Belastungen
- Widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen
- Fugenlos, genügt hohen hygienischen Anforderungen
- Dekorativ, als Colorquartzbelag ausführbar
- Sehr schnell belastbar (ca. 2 Std. nach Fertigstellung)
- Einbau auch bei Temperaturen bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ möglich
- In allen Rutschhemmstufen R10 - R12/V4 ausführbar

OBERFLÄCHE: RUTSCHFEST

STRUKTUR: FEIN, 2- BIS 3-FARBIG (Sand)

FARBEN: RAL- UND NCS-PALETTE

RÜTIMANN AG BÖDEN

Buechmattstrasse 3
 8645 Jona
 T (+41) 055 286 10 20
 info@ruetimann-boeden.ch
 www.ruetimann-boeden.ch

UNSERE LEISTUNGEN

